

IP65 Proyector LED 190W / *IP65 190W Flood Light*

PRL190CW

IP65 CRI > 70 62°/96° 14000 gr

Acabado:	**Cover:**
Plata	Silver
Material:	**Material:**
Aluminio	Aluminium
Sustituye:	**Substitute:**
Proyector convencional de 400W	Conventional 400W flood light
Consumo:	**Consumption:**
192W +/- 10%	192W +/- 10%
Tensión de trabajo:	**Working voltage:**
100-277V AC / 50~60Hz	100-277V AC / 50~60Hz
Número de LEDS:	**Number of LEDS:**
90 (Nichia NVSW)	90 (Nichia NVSW)
Temperatura de color:	**Temperature colour:**
4500-5500 K (blanco frío)	4500-5500 K (cold white)
Flujo luminoso:	**Luminous flux:**
18750 Lumens +/- 10%	18750 Lumens +/- 10%
Lux a 8 metros:	**8 meters lux:**
170 lux +/- 10%	170 lux +/- 10%
Eficiencia lumínica:	**Lm/W Efficiency:**
97 Lm/W	97 Lm/W
Tamaño:	**Size:**
(longitud)900mm x (anchura)340mm x (altura)216mm	(length)900mm x (width)340mm x (height)216mm
Vida útil aproximada:	**Life spam:**
40000 horas	40000 hours
Garantía:	**Guarantee:**
36 meses	36 months
Datos de embalaje:	**Packing details:**
1 ud. por caja / (largo)980mm x (ancho)420mm x (alto)210mm	1 ut. per box / (length)980mm x (width)420mm x (height)210mm



C/ Puerto de Somosierra, 23 Nave 31 28935 Móstoles (Madrid) Tel: 916366149 Fax: 916366150// www.silbersonne.eu